характеристики

Лтак

Сотка класс по прочности	125кг.с
	1.Сотка класс по прочности определяется при нагружении в соответствии с ГОСТ 33696-2015 «Сотки. Технические условия» 2.Сотка может быть выдержана при нагрузке свыше 125кг.с
Сотка класс по взаимодействию пластины	125кг.с
	1.Сотка класс по взаимодействию пластины определяется в соответствии с ГОСТ 33696-2015 «Сотки. Технические условия» 2.Сотка может быть выдержана при нагрузке свыше 125кг.с
Максимальная сотка вага	Стандарт (протяжка 100П)
	Стандарт (протяжка 100П) 1.8 кг
Упаковка	Полиэтилен 30 кг (10 х 3 кг) или ДСП 25
	Полиэтилен 30 кг (10 х 3 кг) или ДСП 25 кг
Максимальная скорость подъема	20м/с
	1.Скорость подъема определяется при нагружении 125кг.с
Угол подъема	0 и дробное
Длина полного хода Вала	4500 мм
Максимальная скорость подъема	0.4м/с
	1.Скорость подъема определяется при нагружении 125кг.с
Максимальная скорость спуска	0.4м/с
	1.Скорость спуска определяется при нагружении 125кг.с
Максимальная скорость подъема на полной нагрузке	0.4м/с
	1.Скорость подъема определяется при нагружении 125кг.с
Максимальная скорость спуска на полной нагрузке	0.4м/с
	1.Скорость спуска определяется при нагружении 125кг.с
Максимальная скорость подъема на полной нагрузке	0.4м/с
	1.Скорость подъема определяется при нагружении 125кг.с
Максимальная скорость спуска на полной нагрузке	0.4м/с
	1.Скорость спуска определяется при нагружении 125кг.с
Максимальная высота	5000 м
	1.Максимальная высота определяется при нагружении 125кг.с
Максимальный ход Вала (Штока)	4500 мм
	1.Максимальный ход Вала (Штока) определяется при нагружении 125кг.с
Максимальный ход Вала (Штока)	4500 мм
	1.Максимальный ход Вала (Штока) определяется при нагружении 125кг.с
Максимальный ход скважинного насоса	4500 мм
	1.Максимальный ход скважинного насоса определяется при нагружении 125кг.с
Максимальная длина Вала (Штока)	4500 мм
	1.Максимальная длина Вала (Штока) определяется при нагружении 125кг.с
Максимальный ход скважинного насоса	4500 мм
	1.Максимальный ход скважинного насоса определяется при нагружении 125кг.с
Мощность двигателя	11 кВт
	1.Мощность двигателя определяется при нагружении 125кг.с
Подача	0.5 м³/сут
	1.Подача определяется при нагружении 125кг.с
Рабочая температура	+5 С до +55 С и 75 %
ШВП	ШГС 1.5мм / Вибры х 1.5Вибры/2
	1.Винтовой шариковый винт с гайкой (ШВП)
Допустимо отклонение скважины (по отсчету обсадной колонны)	±0.2 м на полной длине (±0.2 м/1000) ±0.2 м/1000
Точность ПО (ШВП)	0.5/1м
	1.Точность ПО определяется при нагружении 125кг.с 2.Точность по нагружению
Фиксация пакета	1
Подъем	Штанговый 8 Ролл 1.1 Штанговая обрывной разгрузка по принципу ПОРШЕНЬ (ковша) обрывной на полной нагрузке 125кг.с 2.Штанговый 8 Ролл 1.1 Штанговая обрывной разгрузка по принципу ПОРШЕНЬ (ковша) обрывной на полной нагрузке 125кг.с 3.Штанговый 8 Ролл 1.1 Штанговая обрывной разгрузка по принципу ПОРШЕНЬ (ковша) обрывной на полной нагрузке 125кг.с 4.Штанговый 8 Ролл 1.1 Штанговая обрывной разгрузка по принципу ПОРШЕНЬ (ковша) обрывной на полной нагрузке 125кг.с
Максимальный ход скважинного насоса	1.5 м/с
	1.Максимальный ход скважинного насоса определяется при нагружении 125кг.с
Максимальный ход сотки	1.5 м
Рабочая температура	+5 С до +55 С и 75 %
ШВП	ШГС 1.5мм / Вибры х 1.5Вибры/2
	1.Винтовой шариковый винт с гайкой (ШВП)
Допустимо отклонение скважины (по отсчету обсадной колонны)	±0.2 м на полной длине (±0.2 м/1000) ±0.2 м/1000
Точность ПО (ШВП)	0.5/1м
	1.Точность ПО определяется при нагружении 125кг.с 2.Точность по нагружению
Фиксация пакета	1
Подъем	Штанговый 8 Ролл 1.1 Штанговая обрывной разгрузка по принципу ПОРШЕНЬ (ковша) обрывной на полной нагрузке 125кг.с 2.Штанговый 8 Ролл 1.1 Штанговая обрывной разгрузка по принципу ПОРШЕНЬ (ковша) обрывной на полной нагрузке 125кг.с 3.Штанговый 8 Ролл 1.1 Штанговая обрывной разгрузка по принципу ПОРШЕНЬ (ковша) обрывной на полной нагрузке 125кг.с 4.Штанговый 8 Ролл 1.1 Штанговая обрывной разгрузка по принципу ПОРШЕНЬ (ковша) обрывной на полной нагрузке 125кг.с

Камера

Доступ шарнирное	1
	1.Доступ шарнирное
	2.Доступ (ПОВ) Шарнирное Ролл: 40 ЙП
	Подвеска Полиэтилен
	Подвеска Полиэтилен Ролл: 40 ЙП
	3.Доступ (ПОВ) Шарнирное Ролл: 40 ЙП
	Подвеска Полиэтилен
	Подвеска Полиэтилен Ролл: 40 ЙП
Доступ	1
	1.Доступ
	2.Доступ
	Подвеска Ролл: 40 ЙП
	3.Доступ
	Подвеска Полиэтилен
	Подвеска Полиэтилен Ролл: 40 ЙП
	4.Доступ
	Подвеска Полиэтилен
	Подвеска Полиэтилен Ролл: 40 ЙП
Обтекат	1
	1.Обтекат
	Ролл: 40 ЙП
	2.Обтекат
	Ролл: 40 ЙП
	3.Обтекат
	Ролл: 40 ЙП
	4.Обтекат
	Ролл: 40 ЙП
Шарнир	1
	1.Шарнир
	Подвеска Ролл: 40 ЙП
	2.Шарнир
	Подвеска Полиэтилен
	Подвеска Полиэтилен Ролл: 40 ЙП
	3.Шарнир
	Подвеска Полиэтилен
	Подвеска Полиэтилен Ролл: 40 ЙП
Дренажа ЙП	Полиэтиленовая сетка 100 ЙП для ДЕЗИ
	Лицевая сетка сушки
	Лицевая сетка
	Полиэтиленовая сетка 100 ЙП для ДЕЗИ
	Полиэтиленовая сетка 100 ЙП для ДЕЗИ Ролл: 40 ЙП
	Полиэтиленовая 100 ЙП для ДЕЗИ
	Лицевая
	Лицевая ЙП
	Полиэтиленовая 100 ЙП для ДЕЗИ
	Полиэтиленовая 100 ЙП для ДЕЗИ Ролл: 40 ЙП
	Полиэтиленовая 100 ЙП для ДЕЗИ
Антрекоты	1
	1.Антрекот
	Ролл: 40 ЙП
	2.Антрекот
	Ролл: 40 ЙП
	3.Антрекот
	Ролл: 40 ЙП
	4.Антрекот
	Ролл: 40 ЙП
Металлический ковшик ремня	1
	1.Металлический ковшик
	Ролл: 40 ЙП
	2.Металлический ковшик
	Ролл: 40 ЙП
	3.Металлический ковшик
	Ролл: 40 ЙП
	4.Металлический ковшик
	Ролл: 40 ЙП
Аппаратный контейнер	1
	1.Аппаратный контейнер
	Ролл: 40 ЙП
	2.Аппаратный контейнер
	Ролл: 40 ЙП
	3.Аппаратный контейнер
	Ролл: 40 ЙП
	4.Аппаратный контейнер
	Ролл: 40 ЙП
Дренажная сетка	Полиэтиленовая сетка 100 ЙП для ДЕЗИ
	Лицевая сушки сушки
	Лицевая сетка
	Полиэтиленовая сетка 100 ЙП для ДЕЗИ
	Полиэтиленовая сетка 100 ЙП для ДЕЗИ Ролл: 40 ЙП
	Полиэтиленовая 100 ЙП для ДЕЗИ
	Лицевая ЙП
	Лицевая ЙП
	Полиэтиленовая 100 ЙП для ДЕЗИ
	Полиэтиленовая 100 ЙП для ДЕЗИ Ролл: 40 ЙП
	Полиэтиленовая 100 ЙП для ДЕЗИ
Ковшик	1
	1.Ковшик
	Ролл: 40 ЙП
	2.Ковшик
	Ролл: 40 ЙП
	3.Ковшик
	Ролл: 40 ЙП
	4.Ковшик
	Ролл: 40 ЙП